

遠隔監視型 騒音・振動レベル計測システム

騒音レベルと振動レベルを表示器にリアルタイム表示するほか、クライアント端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）で遠隔地から閲覧・管理することができる計測システムです。計測データは CSV ファイルで出力可能です。あらかじめ指定した閾値を超えた場合にメールや回転灯で通知することができます。

システム構成



クライアント端末

LTE 通信



計測機器仕様



メーカー	リオン株式会社
品名・型式	普通騒音計 NL-21
型式承認番号	第 S-63 号
適合規格	計量法 普通騒音計 JIS C 1509-1 (IEC 61672-1) クラス 2
測定レベル範囲	A 特性 : 28~130dB、C 特性 : 33~130dB、Z (FLAT) 特性 : 38~130dB、C 特性ピーク音圧レベル : 55~141dB、FLAT 特性ピーク音圧レベル : 60~141dB
リニアリティレンジ	100dB
レベルレンジ切替器	10dB ステップ 6 段階
測定周波数範囲	20~8,000Hz
使用温湿度範囲	-10~50℃、10~90%RH (結露のないこと)
寸法・重量	約 260(H)×76(W)×33(D)mm、約 400g



メーカー	リオン株式会社
品名・型式	振動レベル計 VM-53
型式承認番号	第 W-031 号
適合規格	計量法 振動レベル計 JIS C 1510 : 1995
測定レベル範囲	振動レベル Lv-Z25~120dB、Lv-X/Y30~120dB 振動加速度レベル Lva30~120dB (0dB = 10-5m/s ²)
リニアリティレンジ	70dB
レベルレンジ切替器	10dB ステップ 6 段階、3 方向独立
測定周波数範囲	振動レベル : 1~80Hz、振動加速度レベル : 1~80Hz
使用温湿度範囲	-10~50℃、90%RH 以下
寸法・重量	約 56(H)×203(W)×175(D)mm、約 1kg
振動ピックアップ	【型式】 PV-83C (3 方向型) 【基準感度】 60mV/m/s ² 【寸法・重量】 φ67×40.7mm・約 355g 【防水性】 JISCO920 保護等級 7 (防浸形)

お問い合わせ・お見積り依頼は

【電話】 03-6811-1133

【メール】 rental@m2mstream.com